

<b>Kenmerken</b>		<b>3246E2</b>	Werkbereik diagram / grafiek	
Zelfrijdend				
Wielbasis	1720	mm		
Spoorbreedte	1030	mm		
Bodemvrijheid	28	cm		
Pendel as	n.v.t.			
Banden				
Soort	Massief			
Maat / Plaatbreedte	16x5	/mm		
Max. dyn. belasting		kg		
Stempels				
Aantal, soort	n.v.t.			
Stempelbasis	X	m		
Stempeloppervlak		mm <sup>2</sup>		
Max. dyn. belasting		kg		
Platform beweegbaar door				
Schaarmechanisme				
Totaal gewicht	2762	kg		

Gebruik uitsluitend op horizontale, voldoende draagkrachtige ondergrond.

### Afmetingen

Transportlengte	2200	mm	Draaicirkel ballast		cm
Transportbreedte	1160	mm	Werkbak	1,14x2,13	m
Transporthoogte	2330	mm	Vloerhoogte laagste stand	1240	mm
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit hartlijn zwenken tot aan de buitenkant van de werkbak					m

### Belastingen

Binnen*: In gesloten ruimten	Werkbak / platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Aantal personen	1	2	1	1	
Maximale werklust	315	315	120	120	kg
Toelaatbare manuele kracht	200	400	200	200	N
Uitrusting	235	155	40	40	kg
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-	12,5	-	m/s

### Overige gegevens

Max. hydr. werkdruk	221	Bar	Hoofdspanning		V
Omgev. temp. min/max	-20, + 40	°C	Hulpspanning	24	V
Belasting vooras		Kg	Belasting (achter-) as		kg

**Kabels / kettingen** Kabels en / of kettingen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie worden onderworpen: n.v.t.

### Inzetbaarheid

#### 3246E2

**s**

	Mobiel (snel)	Mobiel (langzaam)	Stationair	Gestempeld	
toelaatbare vloerhoogte	transport	9,75	9,75	-	m
Toelaatbare scheefstand langs -as	2,0	2,0	2,0	-	°
Toelaatbare scheefstand dwars-as	2,0	2,0	2,0	-	°
Toelaatbare maximale rijsnelheid	1,32	0,28	-	-	m/s