

<b>Kenmerken</b>		<b>40RTS</b>	Werkbereik diagram / grafiek	
Zelfrijdend				
Wielbasis	2500	mm		
Spoorbreedte	1935	mm		
Bodemvrijheid	30	cm		
Pendel as	Ja			
Banden				
Soort	Schuimgevuld			
Maat / Plaatbreedte	31x15.5x15	/mm		
Max. dyn. belasting	2293	kg		
Stempels				
Aantal, soort	4 hydraulisch			
Stempelbasis	3,78X2,31	m		
Stempeloppervlak	41527	mm <sup>2</sup>		
Max. dyn. belasting	1864	kg		
Platform beweegbaar door				
Schaarmechanisme				
Totaal gewicht	4046	kg		

Gebruik uitsluitend op horizontale, voldoende draagkrachtige ondergrond.

### Afmetingen

Transportlengte	3780	mm	Draaicirkel ballast		cm
Transportbreedte	2310	mm	Werkbak	1.8x3.2+1.23	m
Transporthoogte	2830	mm	Vloerhoogte laagste stand	1730	mm
Toelaatbare vlucht gemeten vanuit hartlijn zwenken tot aan de buitenkant van de werkbak					m

### Belastingen

Binnen*: In gesloten ruimten	Werkbak / platform		Uitschuifplatform		
	Buiten	Binnen	Buiten	Binnen	
Aantal personen	2	-	1	-	
Maximale werklust	340	-	165	-	kg
Toelaatbare manuele kracht	400	-	200	-	N
Uitrusting	180	-	85	-	kg
Toelaatbare windsnelheid	12,5	-	12,5	-	m/s

### Overige gegevens

Max. hydr. werkdruk	206	Bar	Hoofdspanning	12	V
Omgev. temp. min/max	-20 + 40	°C	Hulpspanning	12	V
Belasting vooras		Kg	Belasting (achter-) as		kg

**Kabels / kettingen** Kabels en / of kettingen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder demontage, moeten aan een door de fabrikant voorgeschreven inspectie worden onderworpen: n.v.t.

### Inszetbaarheid

#### 40RTS

S

	Mobiel (snel)	Mobiel (langzaam)	Stationair	Gestempeld	
toelaatbare vloerhoogte	transport	8	12,1	12,1	m
Toelaatbare scheefstand langs -as	3,0	3,0	3,0	3,0	°
Toelaatbare scheefstand dwars-as	3,0	3,0	3,0	3,0	°
Toelaatbare maximale rijsnelheid	1,56	0,2	-	-	m/s